



HDX MILER

Dầu động cơ đa cấp.

ỨNG DỤNG

Dầu động cơ diesel

- **HDX MILER** là loại dầu cho động cơ diesel thông dụng vận hành trong điều kiện tải trọng nặng như tại Việt Nam.
- **HDX MILER** được pha chế với công thức phụ gia “siêu sạch” đáp ứng điều kiện nhiên liệu với hàm lượng lưu huỳnh cao đến 0.25%.

TIÊU CHUẨN

API specifications

- API CD

ĐẶC TÍNH

HDX MILER đáp ứng kéo dài tuổi thọ động cơ:

- Chỉ số độ nhớt rất cao.
- Tính tẩy rửa ngoại hạng
- Tính phân tán rất hiệu quả.
- Đặc tính chống mài mòn và chống ăn mòn rất tốt
- Tính chống oxy hoá, chống gỉ và chống tạo bọt tốt.
- Duy trì độ nhớt ở điều kiện vận hành nhiệt độ cao (HTHS)

CÁC THỬ NGHIỆM	PHƯƠNG PHÁP	15W-40	20W-50
Tỷ trọng ở 30°C, kg/m ³	ASTM D-1298	860	870
Độ nhớt động học ở 40°C, cSt	ASTM D-445	110	160
Độ nhớt động học ở 100°C, cSt	ASTM D-445	14	19
Chỉ số độ nhớt	ASTM D-2270	130	130
Nhiệt độ chớp cháy cốc hở (COC), °C	ASTM D-92	230	240
Nhiệt độ rót chảy, °C	ASTM D-97	-18	-12

Các kết quả của thử nghiệm trên chỉ mang tính đại diện