



## SLIDEWAY MS

Dầu rãnh trượt máy công cụ.

### ỨNG DỤNG

- **SLIDEWAY MS** là loại dầu tinh luyện cao cấp sử dụng cho máy công cụ, máy mài hay hệ thống thủy lực. Đối với sản phẩm có độ nhớt thấp (VG 10, 15, 22) còn sử dụng bôi trơn ổ bi máy dệt thoi (spindle)

### TIÊU CHUẨN

- ISO 6743/4      HG 32 /46 /68
- ISO 6743/13    GA 32 /46 /68
- DIN 51517 P 3   CLP 32 /46 /68

### ƯU ĐIỂM

- Đặc cực áp (EP) cực tốt.
- Phụ gia biến thành ma sát (FM) chống văng ở tốc độ cao.
- Tính chống oxy hóa, chống gỉ và chống mài mòn tuyệt hảo.

CÁC THỬ NGHIỆM	PHƯƠNG PHÁP	15	46	68
Tỷ trọng ở 30°C, kg/l	ASTM D-1298	840	850	855
Độ nhớt động học ở 40°C, cSt	ASTM D-445	15	46	68
Độ nhớt động học ở 100°C, cSt	ASTM D-445	4	7	9
Chỉ số độ nhớt	ASTM D-2270	110	110	110
Nhiệt độ chớp cháy (COC), °C	ASTM D-92	170	230	230
Nhiệt độ rót chảy, °C	ASTM D-97	-30	-30	-30

Các kết quả của thử nghiệm trên chỉ mang tính đại diện