



TRAX MILER

Dầu động cơ đa cấp

ỨNG DỤNG

Động cơ diesel

- **TRAX MILER** là loại dầu động cơ diesel theo kiểu hút khí thông thường và turbo tăng áp vận hành liên tục ở điều kiện khắc nghiệt.
- **TRAX MILER** cũng được khuyến cáo sử dụng cho hệ thống thủy lực đáp ứng tiêu chuẩn TO-4

TIÊU CHUẨN

ISO

- API CF-4/CH-4/CF/CD/SG
- MB 227.0/1, E1-96
- CUMMINS, CATERPILLAR ECF-1a, CAT TO-4

ĐẶC TÍNH

TRAX MILER là loại dầu động cơ có thời gian thay dầu dài được khuyến cáo phù hợp với nhà sản xuất động cơ:

- Tính phân tán rất tốt.
- Chỉ số độ nhớt rất cao
- Tính tẩy rửa ngoại hạng
- Đặc tính chống gỉ và chống ăn mòn hiệu quả.
- Độ ổn định độ nhớt trong khi vận hành hiệu quả
- Tính chống mài mòn, chống tạo cặn và chống tạo bọt.

CÁC THỬ NGHIỆM	PHƯƠNG PHÁP	15W-40	20W-50
Tỷ trọng ở 30°C, kg/m ³	ASTM D-1298	860	870
Độ nhớt động học ở 40°C, cSt	ASTM D-445	110	160
Độ nhớt động học ở 100°C, cSt	ASTM D-445	14	19
Chỉ số độ nhớt	ASTM D-2270	140	140
Nhiệt độ chớp cháy (COC), °C	ASTM D-92	230	240
Nhiệt độ rót chảy, °C	ASTM D-97	-30	-18

Các kết quả của thử nghiệm trên chỉ mang tính đại diện