



## MULTI PURPOSE EP

Mỡ Lithium đa dụng cực áp (EP).

### ỨNG DỤNG

Công nghiệp

Ô tô

Vận tải

- **MULTI PURPOSE EP** là loại mỡ bôi trơn cho các ổ đỡ, vòng bi (bạc đạn), trục bánh xe, khớp nối, khung gầm ô tô và các ứng dụng bôi trơn trong vận tải khác với điều kiện tải trọng và có rung, va đập như các loại xe cơ giới công trình vận hành cả điều kiện ẩm ướt và khô (nhiệt độ cao).
- **MULTI PURPOSE EP** thích hợp ứng dụng bôi trơn công nghiệp đáp ứng độ cứng phù hợp NLGI 2 /3 .
- **MULTI PURPOSE EP** là loại mỡ cao cấp với phụ gia cực áp (EP).

### TIÊU CHUẨN

ISO

- DIN 51502 KP2 /3K-20
- ISO 6743-9: L-XBCDB 2 /3

### ĐẶC TÍNH

- Độ ổn định nhiệt tốt.
- Tính bám dính tuyệt hảo, chống mất dầu do nhiệt độ nhỏ giọt cao.
- Hình thành lớp film bôi trơn bền bảo vệ bề mặt kim loại.
- Chống rung và chịu tải cao
- Tính cơ học cao cấp tránh tiêu hao hay giảm độ cứng trong khi sử dụng ở chế độ va đập thường xuyên.

CÁC THỬ NGHIỆM	PHƯƠNG PHÁP	EP 2 /3
Gốc xà phòng làm đặc		Lithium
Màu sắc		Nâu đậm
Độ cứng NLGI	ASTM D-217	260 /240
Nhiệt độ nhỏ giọt, °C	ASTM D-2265	180 /190
Độ nhớt động học của dầu gốc ở 40°C m <sup>2</sup> /s(cSt)	ASTM D-445	150
Phạm vi nhiệt độ hoạt động, °C		-20 to 120
Tải trọng Timken OK, lbs	ASTM D-2509	45
Chống gỉ	ASTM D-1743	Pass

Cả kết quả của thử nghiệm trên chỉ mang tính đại diện